

LAVORI

Cod.: Figura II 383 DB
Plast



Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa ...

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 384 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso sulla carreggiata su ambedue i lati....

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 385 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro....

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 386 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro....

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 387 DB
Plast



Presegna un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico....

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H

Cod.: Figura II 50 DB Plast



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli....

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI


Cod.: Figura II 41 DB Plast



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il sens...

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 45 DB Plast



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è...

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA



Cod.: Figura II 82G DB
Plast

Indica l'obbligo ai conducenti di passare a sinistra o a destra di un cantiere stradale o di un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc....

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Figura II 388 DB
Plast

Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire...

STRADA DEFORMATA



Cod.: Figura II 389 DB
Plast

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare....

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA



Cod.: Figura II 390 DB
Plast

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenz...

STRADA SDRUCCIOLEVOLE



Cod.: Figura 22G DB Plast

Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole....

ALTRI PERICOLI



Cod.: Figura II 35G DB
Plast

Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una...

SEMAFORO



Cod.: Figura II 404 DB
Plast

Presegnala un impianto semaforico....

PEDONI SUL LATO OPPOSTO



Cod.: Figura 520 DB Plast

Pedoni sul lato opposto....

RIMOZIONE FORZATA DAL ...AL ...

Cod.: Figura 521 DB Plast



Rimozione forzata dal ...al

STRADA CHIUSA PER LAVORI

Cod.: Figura 522 DB Plast



Strada chiusa per lavori....

RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI

Cod.: Figura 523 DB Plast



Rimozione forzata per lavori....

RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI

Cod.: Figura 524 DB Plast



Rallentare lavoriamo per voi....

PERICOLO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura 525 DB Plast



Pericolo mezzi di lavoro in azione....

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

Cod.: Figura 526 DB Plast



Attenzione uscita autocarri....

INIZIO CANTIERE

Cod.: Figura 527 DB Plast



Inizio cantiere....

FINE CANTIERE

Cod.: Figura 528 DB Plast



Fine cantiere....

INIZIO AREA CANTIERE

Cod.: Figura 529 DB Plast



Inizio area cantiere....

FINE AREA CANTIERE

Cod.: Figura 530 DB Plast



Fine area cantiere....

ATTENZIONE STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura 531 DB Plast



Attenzione strada sdruciolevole....

ATTENZIONE STRADA DISSESTATA

Cod.: Figura 532 DB Plast



Attenzione strada dissestata....

RALLENTARE BANCHINA NON TRANSITABILE

Cod.: Figura 533 DB Plast



Rallentare banchina non transitabile....

ATTENZIONE SCAVI APERTI

Cod.: Figura 534 DB Plast



Attenzione scavi aperti....

RALLENTARE LAVORI IN CORSO

Cod.: Figura 535 DB Plast



Rallentare lavori in corso....

RALLENTARE A M 200 DEVIAZIONE

Cod.: Figura 536 DB Plast



Rallentare a m 200 deviazione....

VIABILITÀ MODIFICATA

Cod.: Figura 537 DB Plast



Viabilità modificata. I segnali...

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE


Cod.: Modello II 6/g DB Plast



Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario....

ZONA RIMOZIONE COATTA

Cod.: Modello II 6/m DB Plast



Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositeria comunale....

DISTANZA


Cod.: Modello II 1 DB Plast



Indica la distanza in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione....

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

Cod.: Figura II 395 DB Plast



E' da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni c...

CAVALLETTO DB SUPER 4

Cod.: Figura 610



Cavalletto portasegnaletto a libro h.cm.94 verniciato a fuoco di colore nero, costruito in scatolato mm. 15X15 con 4 gambe per una maggior stabilità nella segnalazione tempora...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.

LAVORI

Cod.: Figura II 383



Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto d...

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 384



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambe due i lati.

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 385



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 386



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 387



Presegnala un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico.

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H

Cod.: Figura II 50



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli.

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 41



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 45



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso u...

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA

Cod.: Figura II 82G



Indica l'obbligo ai conducenti di passare a sinistra o a destra di un cantiere stradale o di un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc.

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura II 388



Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario.

STRADA DEFORMATA

Cod.: Figura II 389



Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Cod.: Figura II 390



Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od essere proiettato.

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Cod.: Figura 22G



Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole.

SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

Cod.: Figura II 391



Presegnala un pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale, ovvero lavori di tracciamento in corso sul tronco stradale della lunghezza indicata nel pannello int...

INCIDENTE

Cod.: Figura II 391/a



Presegnala un pericolo dovuto alla presenza di un incidente stradale.

ALTRI PERICOLI

Cod.: Figura II 35G



Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una iscrizione che precisi la ...

USCITA OBBLIGATORIA

Cod.: Figura II 391/b



Presegnala l'obbligo di uscire dalla strada nel punto indicato.

CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA

Cod.: Figura II 391/c



Presegnala un tratto di strada nel quale la/e corsia/e è/sono di larghezza ridotta.

SEMAFORO

Cod.: Figura II 404



Presegnala un impianto semaforico.

DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA

Cod.: Figura 79G



Divieto di sosta zona rimozione coatta.

PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Cod.: Figura II 80/f



Preavvisa l'obbligo di voltare a destra.

PEDONI A SINISTRA

Cod.: Figura 515



Pedoni a sinistra.

PEDONI A DESTRA

Cod.: Figura 516



Pedoni a destra.

TABELLA LAVORI

Cod.: Figura II 382

Lavori di	
Ordinanza	
Impresa	
Inizio	Fine
Recapito	
Tel.	

Pannello da installare i prossimità delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni lavorativi.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI



Cod.: Figura II 398

Segnale di cui devono essere dotati posteriormente i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per lavori o manutenzione stradale fermi o in movimento, frecc...

STAFFE PER FIGURA II 398



Cod.: Staffe per Figura II 398

Staffe per fissare il passaggio obbligatorio per veicoli operativi sulle sponde


PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE



Cod.: Figura II 399/a

E' disposto sulla banchina o sulla corsia di emergenza e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Può essere intallato anche su un veicolo a copert...

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE



Cod.: Figura II 399/b

E' disposto sulla banchina o sulla corsia di emergenza e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Può essere intallato anche su un veicolo a copert...

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO



Cod.: Figura II 400

E' posizionato su veicoli a protezione anticipata del cantiere e in movimento coordinato con l'avanzamento dello stesso. Le corsie residue disponibili sono rese note con l'uti...

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE



Cod.: Figura II 401

E' un segnale di localizzazione posto a terra o su un carrello trainato dal veicolo stesso, è spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Le luci gialle lampegg...

PREAVVISO DI DEVIAZIONE



Cod.: Figura II 405

Esemplifica l'interruzione di una strada per lavori in corso indicando la deviazione necessaria e la sua lunghezza.

PREAVVISO DI DEVIAZIONE



Cod.: Figura II 406

Il pannello è da impiegare nei casi in cui la zona di deviazione ricade nell'area di uno svincolo; entro l'inserito, il cui colore di fondo è quello caratteristico del tipo di ...

SEGNALI DI DIREZIONE

Cod.: Figura II 407/a



Il segnale ha la funzione di conferma della deviazione prevista dal segnale di Figura II 405 per limitazioni di limitata lunghezza.

SEGNALI DI DIREZIONE

Cod.: Figura II 407/a
bilingue



Il segnale ha la funzione di conferma della deviazione prevista dal segnale di Figura II 405 per limitazioni di limitata lunghezza.

SEGNALI DI DIREZIONE

Cod.: Figura II 407/b



Il segnale ha la funzione di conferma delle direzioni previste dal segnale di Figura II 406. Il colore di fondo del segnale è quello caratteristico del tipo di uscita.

PREAVVISO DI DEVIAZIONE


Cod.: Figura II 408



Esemplifica una limitazione di transito lungo un tronco di strada, vietandolo ai veicoli aventi una massa totale superiore a 7,0 t. ed indica l'itinerario alternativo percorri...

PREAVVISO DI INTERSEZIONE

Cod.: Figura II 408/a



Esemplifica preavvisi di intersezione che contengono simboli per informare circa direzioni vietate o presenza di lavori su un ramo di intersezione.

PREAVVISO DI INTERSEZIONE

Cod.: Figura II 408/b



Esemplifica preavvisi di intersezione che contengono simboli per informare circa direzioni vietate o presenza di lavori su un ramo di intersezione.

PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Cod.: Figura II 409/a



Segnale composito che presegna, in avvicinamento ad un cantiere stradale, l'esistenza di un itinerario obbligatorio per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva s...

DIREZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Cod.: Figura II 409/b



Segnale composito che segnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione obbligatoria per autotreni e per autoarticolati.

PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA



Cod.: Figura II 410/a

Presegnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, l'esistenza di un itinerario consigliato per autotreni ed autoarticolati.

DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA



Cod.: Figura II 410/b

Segnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione consigliata per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)



Cod.: Figura II 411/a DX

Indica la riduzione da due ad una corsia di marcia per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)



Cod.: Figura II 411/a SX

Indica la riduzione da due ad una corsia di marcia per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)



Cod.: Figura II 411/b DX

Indica la riduzione da tre a due corsie di marcia per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)



Cod.: Figura II 411/b SX

Indica la riduzione da tre a due corsie di marcia per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE



Cod.: Figura II 411/c

Indica la possibilità di proseguire dritto o su una delle corsie della carreggiata opposta per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE




Cod.: Figura II 411/d

Indica la deviazione, in parallelo, su corsie adiacenti per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale. La deviazione può interessare anche l'event...

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Cod.: Figura II 411/e



Indica la deviazione, in parallelo, su corsie adiacenti per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale. La deviazione può interessare anche l'even...

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Cod.: Figura II 411/f



Indica la possibilità di proseguire dritto o su una delle corsie della carreggiata opposta per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE


Cod.: Figura II 411/g



Indica la possibilità di proseguire dritto o su una delle corsie della carreggiata opposta per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale.

VARIAZIONE DI CORSIE DISPONIBILI


Cod.: Figura II 344



Indica un aumento temporaneo da due a tre corsie.

USO CORSIE DISPONIBILI

Cod.: Figura II 414



Indica l'uso delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli.

INIZIO CANTIERE

Cod.: Figura 455



Inizio cantiere.

FINE CANTIERE

Cod.: Figura 460



Fine cantiere.

INIZIO AREA CANTIERE

Cod.: Figura 465



Inizio area cantiere.

FINE AREA CANTIERE

Cod.: Figura 470



Fine area cantiere.

RALLENTARE OPERAI AL LAVORO MEN AT WORK A 250 M

Cod.: Figura 421



Rallentare operai al lavoro men at work a 250 m

LAVORI A 3 KM POSSIBILI CODE

Cod.: Figura 422



Lavori a 3 km possibili code

ATTENZIONE CAUSA LAVORI STRADA CHIUSA A ... M

Cod.: Figura 415



RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI GRAZIE

Cod.: Figura 420



ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

Cod.: Figura 425



RALLENTARE LAVORI IN CORSO PER ... KM

Cod.: Figura 430



RALLENTARE A 200 M DEVIAZIONE

Cod.: Figura 435



RALLENTARE LAVORI IN CORSO



Cod.: Figura 440

ATTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN MOVIMENTO



Cod.: Figura 445

STRADA INTERROTTA PER ... M



Cod.: Figura 450

PEDONI SUL LATO OPPOSTO



Cod.: Figura 520

Pedoni sul lato opposto.

RIMOZIONE FORZATA DAL ...AL ...



Cod.: Figura 521

Rimozione forzata dal ...al ...

STRADA CHIUSA PER LAVORI



Cod.: Figura 522

Strada chiusa per lavori.

RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI



Cod.: Figura 523

Rimozione forzata per lavori.

RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI



Cod.: Figura 524

Rallentare lavoriamo per voi.

PERICOLO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura 525



Pericolo mezzi di lavoro in azione.

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

Cod.: Figura 526



Attenzione uscita autocarri.

INIZIO CANTIERE

Cod.: Figura 527



Inizio cantiere.

FINE CANTIERE

Cod.: Figura 528



Fine cantiere.

INIZIO AREA CANTIERE

Cod.: Figura 529



Inizio area cantiere.

FINE AREA CANTIERE

Cod.: Figura 530



Fine area cantiere.

ATTENZIONE STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura 531



Attenzione strada sdruciolevole.

ATTENZIONE STRADA DISSESTATA

Cod.: Figura 532



Attenzione strada dissestata.

RALLENTARE BANCHINA NON TRANSITABILE

Cod.: Figura 533



Rallentare banchina non transitabile.

ATTENZIONE SCAVI APERTI

Cod.: Figura 534



Attenzione scavi aperti.

RALLENTARE LAVORI IN CORSO

Cod.: Figura 535



Rallentare lavori in corso.

RALLENTARE A MT. 200 DEVIAZIONE

Cod.: Figura 536



Rallentare a mt. 200 deviazione.

VIABILITÀ MODIFICATA

Cod.: Figura 537



Viabilità modificata.

DISTANZA

Cod.: Modello II 1



Indica la distanza, espressa in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione.

DISTANZA

Cod.: Modello II 1



Indica la distanza, espressa in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione.

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Modello II 6/g Art.83



Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario.

ZONA RIMOZIONE COATTA



Cod.: Modello II 6/m

Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositeria comunale.

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA



Cod.: Figura II 412/a

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione su una corsia della carreggiata opposta oppure sulla eventuale corsia di emergenza.

SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 412/b

Indica il rientro nella carreggiata normale di marcia.

SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 412/c

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione su una corsia della carreggiata opposta oppure sulla eventuale corsia di emergenza.

SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 412/d

Indica il rientro nella carreggiata normale di marcia.


SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 412/e

Indica il rientro nella carreggiata normale di marcia.


SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 412/f

Indica il rientro nella carreggiata normale di marcia.

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA



Cod.: Figura II 413/a

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione, in parallelo, su due corsie della carreggiata opposta.

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA



Cod.: Figura II 413/b

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione, in parallelo, su due corsie della carreggiata opposta.

SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA



Cod.: Figura II 413/c

Indica il rientro, in parallelo, nella carreggiata normale di marcia

NEW JERSEY IMPILABILE



Cod.: Figura 590/a

La nuova barriera New Jersey SOVRAPPONIBILE ed allo stesso tempo più resistente contribuisce a raddoppiare la quantità di barriere sul pallet con i seguenti vantaggi: ...

INDICATORE DI DIREZIONE



Cod.: Figura 592

Indicatore di direzione bidirezionale in polietilene lineare. Sono atossici, di lunga durata, ricaricabili, resistenti agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Elevata visibilità...

DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE



Cod.: Figura 593

Il dissuasore di sosta in polietilene risulta utile nel delimitare percorsi e parcheggi temporanei, passaggi di mezzi speciali, aree verdi, aree pedonali, etc. E' ideale ...

PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI



Cod.: Figura II 403

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato verde. ...

PALETTA PER VIGILI



Cod.: PALETTA PER VIGILI

Segnale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l'accertamento delle...

PALETTA PER VIGILI



Cod.: Paletta per vigili

Segnale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Realizzata in abs bianco di...

BANDIERA SEGNALETICA CON MANICO IN PLASTICA

Cod.: Figura 661



Bandiera segnaletica rossa double face cm. 50x35, manico in plastica.

BANDIERA SEGNALETICA CON MANICO IN LEGNO


Cod.: Figura 662



Bandiera segnaletica arancione fluorescente double face nylon cm. 80x60, manico in legno.

BANDIERA SEGNALETICA CON MANICO IN ALLUMINIO


Cod.: Figura 663



Bandiera segnaletica arancione fluorescente double face nylon con fasce rifrangenti cm. 80x60, manico in alluminio.

SACCO D'APPESANTIMENTO CON VALVOLA

Cod.: Figura 650



In pvc telato antistrappo con valvola per riempimento con acqua. Dimensioni: cm. 60x40.

SACCO D'APPESANTIMENTO CON LACCIO

Cod.: Figura 650/L



In pvc telato antistrappo con laccio per riempimento con sabbia. Dimensioni: cm. 60x40.

SACCO D'APPESANTIMENTO IN JUTA

Cod.: Figura 651



In juta. Dimensioni: cm. 70x40.

TORCIA A MANO TIPO AUTOSTRADA


Cod.: Figura 660



Lunghezza mm. 720, quadra.

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

Cod.: Figura II 472



Segnala cuspidi e testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata. E' sempre accoppiato con segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti. ...

PASSACAVO AMSTERDAM

Cod.: Passacavo
Amsterdam



Passacavo con 3 cave per tubi di diametro massimo 50 mm. Base di colore nero in gomma vulcanizzata, coperchio di colore giallo in polietilene. Aste di connessione...

PASSACAVO VENEZIA

Cod.: Passacavo Venezia



Passacavo con 2 cave da 30x30 mm e da 32x30 mm. Base di colore nero in gomma vulcanizzata con coperchio di colore giallo in polietilene con maniglia laterale per faci...

PASSACAVO - RALLENTATORE SEMPLICE

Cod.: Passacavo -
rallentatore semplice



Passacavo/rallentatore in PVC composto da corpo centrale con 2 cave da 25x20 mm e 1 cava da 30x25 mm e terminale. Può essere fissato a terra tramite tasselli (non fornit...

CORDOLO DI DELIMITAZIONE H. CM 5

Cod.: Cordolo di
delimitazione h cm 5



Dimensioni: corpo centrale cm. 100x16x5, terminale maschio cm. 45x16, terminale femmina cm. 45x16. Prodotto italiano, OMOLOGATO, fornito co...

CORDOLO DI DELIMITAZIONE H. CM 10

Cod.: Cordolo di
delimitazione h. cm 10



Dimensioni: corpo centrale cm. 100x30x10, terminale maschio cm. 62,5x30, terminale femmina cm. 62,5x30. Prodotto&...

DOSSO ARTIFICIALE H.CM.3

Cod.: Figura II 474/a



Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole con elastoplastico rifrangenti...

DOSSO ARTIFICIALE H.CM.5


Cod.: Figura II 474/b



Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole con elastoplastico rifrangenti...

DOSSO ARTIFICIALE H.CM.7

Cod.: Figura II 474/c



Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole con elastoplastico rifrangenti...

CONO FLEXI

Cod.: Figura 860



Cono spartitraffico in PVC morbido h. cm. 54 rivestito con una camicia in tessuto antistrappo INTERAMENTA IN ALTA RIFRANGENZA CLASSE 2 sia le fasce bianche che le...

CONO IN GOMMA H. CM. 34

Cod.: Figura II 396/a



H. cm. 34. Con 2 fasce rifrangenti. Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, per deviazioni ed incanalamenti temporanei...

CONO IN GOMMA H. CM. 51 R1

Cod.: Figura II 396/b



Il Cono stradale è realizzato ...

CONO IN GOMMA H. CM. 54 R2

Cod.: Figura II 396/b



Il Cono stradale è realizzato ...

CONO IN GOMMA H. CM. 54 R2 CE

Cod.: Figura II 396/b



I Coni stradali altezza 54 cm sono dispositivi complementari della segnaletica...

CONO IN GOMMA H. CM. 75

Cod.: Figura II 396/c



H. cm. 75, 3 fasce rifrangenti. Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, per deviazioni ed incanalamenti temporanei, pe...

CONO IN POLIETILENE H. CM. 34

Cod.: Figura 850/P



H. cm. 34. Cono segnaletico in resina fluorescente.

CONO IN POLIETILENE H. CM. 54

Cod.: Figura 850



H. cm. 54. Cono segnaletico in resina fluorescente.

CONO IN PVC MORBIDO H. CM. 34

Cod.: Figura 851/P



H. cm. 34. Cono segnaletico in PVC morbido fluorescente.

CONO IN PVC MORBIDO H. CM. 54

Cod.: Figura 851



H. cm. 54. Cono segnaletico in resina fluorescente.

CONO IN PVC MORBIDO H. CM. 75

Cod.: Figura 851/A



H. cm. 75. Cono segnaletico in PVC morbido fluorescente. Peso kg. 4,00.

REFLEX

Cod.: Figura II 397/b



Sono usati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, per deviazioni ed incanalamento per la separazione di opposti sensi di marcia.

COLLANTE PER DELINEATORI

Cod.: Collante per delineatori



Collante per reflex. Latta da kg. 4,5.

DELINEATORE KLEMMFIX - ISOLA

Cod.: Figura 852



Delineatore Klemmfix composto da:- basamento modello L54: basamento da cm. 100x27x9 con bordi laterali ascendenti, peso kg. 14- delineat...

DELINEATORE KLEMMFIX - CORDOLO

Cod.: Figura 852/a



Sistema di delimitazione Klemmfix composto da:- corpo centrale modello LN60: basamento da cm. 100x27x9 con bordi laterali ascendenti, possibilità d...

BARRIERA NORMALE

Cod.: Figura II 392



Le barriere per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità dev...

BARRIERA DIREZIONALE



Cod.: Figura II 393/a

Si adottano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento o contornamento di cantieri od altre ano...

PALETTO DI DELIMITAZIONE



Cod.: Figura II 394

Si intende la sola targa scatolata con pellicola a fasce bianco/rosse. Viene impiegato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. L...

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA



Cod.: Figura II 395

E' da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di rag...

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI



Cod.: Figura II 402

È l'insieme di varie barriere o transenne semplici unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto, rifrangente classe I. Dimensioni: ...

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI TIPO SIP



Cod.: Figura II 402 S

E' l'insieme di varie barriere o transenne semplici unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto. Ha il segnale "Lavori in corso" su...

BARRIERA ESTENSIBILE



Cod.: Figura 580

Apertura massima m. 3,00.

TRAVERSA TUBOLARE PER TRANSENNA



Cod.: Figura 550

Traversa tubolare bianco/rossa diametro mm. 48, lunghezza m. 3,00. Si possono abbinare due tipi di pannelli segnaletici da cm. 60x20 rifrangenti: bianco/rosso per sb...

PANNELLO PER SBARRAMENTI



Cod.: Figura 551

Pannello cm. 60x20 bianco/rosso per sbarramenti rifrangente classe I per la traversa tubolare Figura 550.

PANNELLO PER DEVIAZIONI

Cod.: Figura 552



Pannello cm. 60x20 bianco/rosso per deviazioni rifrangente classe I per la traversa tubolare Figura 550.

SOSTEGNO PER TRAVERSA TUBOLARE FIGURA 550

Cod.: Figura 553



Sostegno per traversa tubolare Figura 550.

BARRIERA MOBILE IN LAMIERA

Cod.: Figura 555



Barriera mobile in lamiera con rifrangenti bianco/rosso, cm. 20x250. Sostegni per barriera mobile (Figura 556 o Figura 559) forniti separatamente.

SOSTEGNO PER BARRIERA MOBILE FIGURA 555

Cod.: Figura 556



Sostegno a 4 piedi con ganci per barriera mobile Figura 555, h. cm. 100.

SOSTEGNO IN ACCIAIO

Cod.: Figura 635



Dimensioni: h. cm. 115.

TRANSENNA MOBILE IN PLASTICA "DB BARRIER"


Cod.: Figura 567



Una transenna in plastica dal design innovativo che si pone come alternativa vincente sia rispetto alla tradizionale transenna in ferro, sia rispetto alla transenna in plas...

TRANSENNA ZINCATA


Cod.: Figura 560



Transenna mobile zincata. Di grande utilità è il piede girevole per favorirne l'uso, il trasporto, lo stivaggio. Senza fascia rifrangente. Dimensioni: cm. 250x110....

TRANSENNA ZINCATA MONOFACCIALE


Cod.: Figura 561



Transenna mobile zincata monofacciale. Con fascia rifrangente da cm. 20x150 (monofacciale). Piede orientabile. Dimensioni: cm. 250x110.

TRANSENNA ZINCATA BIFACCIALE

Cod.: Figura 561/a



Transenna mobile zincata bifacciale. Con fascia rifrangente da cm. 20x150 (bifacciale). Piede orientabile. Dimensioni: cm. 250x110.

TRANSENNA ZINCATA ECONOMICA

Cod.: Figura 563



Transenna zincata tipo economico. Realizzata in tubolare di ferro Ø mm. 33, tondino Ø mm. 8, zincata a caldo, piede girevole.

TRANSENNA ZINCATA MONOFACCIALE ECONOMICA

Cod.: Figura 564



Transenna zincata monofacciale economica. Realizzata in tubolare di ferro Ø mm. 33, tondino Ø mm. 8, zincata a caldo, piede girevole pannello rifrangente bianco/rosso classe I, ...

TRANSENNA ZINCATA BIFACCIALE ECONOMICA

Cod.: Figura 564/a



Transenna zincata bifacciale economica. Realizzata in tubolare di ferro Ø mm. 33, tondino Ø mm. 8, zincata a caldo, piede girevole, pannello rifrangente bianco/rosso classe I, ...

PANNELLO RIFRANGENTE PER FIGURA 561 E FIGURA 561/A

Cod.: Figura 562



Pannello rifrangente per Figura 561 e Figura 561/a in lamiera 10/10 nervata. Dimensioni: cm. 20x150. Pellicola rifrangente classe I, ...

PANNELLO RIFRANGENTE PER FIGURA 564 E FIGURA 564/A

Cod.: Figura 565



Pannello rifrangente per Figura 564 e Figura 564/a in lamiera 10/10. Dimensioni cm. 20x150. Pellicola rifrangente classe I, ...

CAVALLETTO DB SUPER 4

Cod.: Figura 610



Cavalletto portasegnaletto a libro h. cm. 94 verniciato a fuoco di colore nero, costruito in scatolato mm. 15x15 con 4 gambe per una maggior stabilità nella segnalazione temporanea...

CAVALLETTO DB SUPER 4 ALTO

Cod.: Figura 610/a



Cavalletto portasegnaletto a libro h. cm. 118 verniciato a fuoco di colore nero, c...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT

Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

CAVALLETTO AUTOSTRADALE

Cod.: Figura 604



Cavalletto portasegnaletica a libro h.cm.135 verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri autostradali. Adatto per il fissaggio...

CAVALLETTO PESANTE PER TARGA 90X120 CM


Cod.: Figura 603



Cavalletto portasegnaletica a libro h.cm.140 verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali. Adatto per il fissaggio d...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.

CAVALLETTO PESANTE PER TARGA 90X135 CM


Cod.: Figura 606



Cavalletto portasegnaletica a libro h.cm.165 verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali. Adatto per il fissaggio d...

CAVALLETTO PESANTE PER TARGHE

Cod.: Figura 607



Sostegno a compasso per il sostegno di targhe cm.135x200 e cm.150x200 (con 2 pezzi) o per targhe cm.300x200 (con 3 pezzi).

CAVALLETTO PESANTE PER TARGA 100X180 CM

Cod.: Figura 608



Cavalletto portasegnaletica a libro h.cm.165 verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali. Adatto per il fissaggio...

CAVALLETTO MINISTERIALE

Cod.: Figura 611



Cavalletto ministeriale portasegnaletica verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali in posizione verticale. Adatto...

CAVALLETTO MINISTERIALE AUTOSTRADALE

Cod.: Figura 612



Cavalletto ministeriale portasegnaie verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri autostradali in posizione verticale.Ad...

CAVALLETTO MINISTERIALE PER TARGA 90X135 CM

Cod.: Figura 613



Cavalletto ministeriale portasegnaie verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali in posizione verticale.Adatto...

CAVALLETTO MINISTERIALE PER TARGA 90X120 CM


Cod.: Figura 614



Cavalletto ministeriale portasegnaie verniciato a fuoco di colore nero per l'installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali in posizione verticale....

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.

ATTACCO SEMPLICE

Cod.: Attacco semplice



Attacco semplice.

ATTACCO A 2 BULLONI IN ALLUMINIO ESTRUSO

Cod.: Attacco a 2 bulloni in alluminio estruso



Attacco a 2 bulloni in alluminio estruso.

ATTACCO A 3 BULLONI IN ALLUMINIO ESTRUSO

Cod.: Attacco a 3 bulloni in alluminio estruso



Attacco a 3 bulloni in alluminio estruso.

ATTACCO BIFACCIALE

Cod.: Attacco bifacciale



Attacco bifacciale.

ATTACCO CONTROVENTO

Cod.: Attacco controvento



Attacco controvento.

ATTACCO DOPPIO COLLARE

Cod.: Attacco doppio collare



Attacco doppio collare.

ATTACCO A PRIGIONIERO CON PIPA DIAM.MM.60

Cod.: Attacco a prigioniero con pipa



Attacco a prigioniero con pipa diam.mm.60.

ATTACCO A PIASTRINA

Cod.: Attacco a piastrina



Attacco a piastrina.

STAFFA ANTIFLESSIONE

Cod.: Staffa antiflessione



Staffa antiflessione.

FERMATESTA INTERNO DA 8 PER OMEGA

Cod.: Fermatesta interno da 8 per omega



Fermatesta interno da 8 per omega.

MORSETTO A T PER PALO

Cod.: Morsetto a T per palo



Morsetto a "T" per palo.

MORSETTO DI GIUNZIONE ORIZZONTALE

Cod.: Morsetto di
giunzione orizzontale



Morsetto di giunzione orizzontale.

PARACOLPI

Cod.: Figura 476
paracolpi



Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti. Dimensioni: lunghezza cm. 100, larghezza cm. 18.

ANGOLARE

Cod.: Figura 477 angolare



Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti. Dimensioni: lunghezza cm. 100; larghezza cm. 10,5+10,5.

STOP PARKING NERO

Cod.: Figura 478/a



Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti. Dimensioni: cm. 70x16x10.

STOP PARKING GIALLO

Cod.: Figura 478/b



Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti. Dimensioni: cm. 70x16x10.

PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO

Cod.: Figura 480



Passaggio pedonale rialzato h.cm. 7, composto da: - Figura 480/a : MODULO BIANCO ricoperto di laminato rifrangente da cm.50x50x7 - Figura 480/b : MODULO...

ROTATORIA

Cod.: Figura 481



Realizzata con una prevalenza di materiale riciclato (come previsto dal Decreto 8 maggio 2003, n. 203), è costituita da elementi da fissare a terra che consentono di creare...

CORDOLI PER LA DELIMITAZIONE DI AIUOLE

Cod.: Figura 482



Cordoli per la delimitazione di aiuole. Atti a sostituire i cordoli in cemento, attenuano l'urto in caso di incidente per una maggior sicurezza. Compos...

CORDOLO JOLLY

Cod.: Figura 483



Cordolo realizzato in plastica riciclata, ideale per la realizzazione di rotatorie di qualsiasi diametro, cordolature per marciapiedi, aiuole e isole spartitraffico. Atti a...

CONO FLEXI

Cod.: Figura 860



Cono spartitraffico in PVC morbido h. cm. 54 rivestito con una camicia in tessuto antistrappo INTERAMENTA IN ALTA RIFRANGENZA CLASSE 2 sia le fasce bianche che le...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT

Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

LAVORI

Cod.: Figura II 383 DB
Plast



Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa ...

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 384 DB
Plast



Presegnala un restringimento pericoloso sulla carreggiata su ambedue i lati....

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 385 DB
Plast



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro....

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 386 DB
Plast



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro....

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 387 DB
Plast



Presegna un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico....

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H

Cod.: Figura II 50 DB Plast



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli....

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 41 DB Plast



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il sens...

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 45 DB Plast



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è...

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA

Cod.: Figura II 82G DB
Plast



Indica l'obbligo ai conducenti di passare a sinistra o a destra di un cantiere stradale o di un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc....

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura II 388 DB
Plast



Presegna un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire...

STRADA DEFORMATA

Cod.: Figura II 389 DB
Plast



Presegna un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare....

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Cod.: Figura II 390 DB
Plast



Presegna la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenz...

STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura 22G DB Plast



Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole....

ALTRI PERICOLI

Cod.: Figura II 35G DB Plast



Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una...

SEMAFORO

Cod.: Figura II 404 DB Plast



Presegnala un impianto semaforico....

PEDONI SUL LATO OPPOSTO

Cod.: Figura 520 DB Plast



Pedoni sul lato opposto....

RIMOZIONE FORZATA DAL ...AL ...

Cod.: Figura 521 DB Plast



Rimozione forzata dal ...al

STRADA CHIUSA PER LAVORI

Cod.: Figura 522 DB Plast



Strada chiusa per lavori....

RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI

Cod.: Figura 523 DB Plast



Rimozione forzata per lavori....

RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI

Cod.: Figura 524 DB Plast



Rallentare lavoriamo per voi....

PERICOLO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Figura 525 DB Plast

Pericolo mezzi di lavoro in azione....

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI



Cod.: Figura 526 DB Plast

Attenzione uscita autocarri....

INIZIO CANTIERE



Cod.: Figura 527 DB Plast

Inizio cantiere....

FINE CANTIERE



Cod.: Figura 528 DB Plast

Fine cantiere....

INIZIO AREA CANTIERE



Cod.: Figura 529 DB Plast

Inizio area cantiere....

FINE AREA CANTIERE



Cod.: Figura 530 DB Plast

Fine area cantiere....

ATTENZIONE STRADA SDRUCCIOLEVOLE



Cod.: Figura 531 DB Plast

Attenzione strada sdruciolevole....

ATTENZIONE STRADA DISSESTATA



Cod.: Figura 532 DB Plast

Attenzione strada dissestata....

RALLENTARE BANCHINA NON TRANSITABILE



Cod.: Figura 533 DB Plast

Rallentare banchina non transitabile....

ATTENZIONE SCAVI APERTI



Cod.: Figura 534 DB Plast

Attenzione scavi aperti....

RALLENTARE LAVORI IN CORSO



Cod.: Figura 535 DB Plast

Rallentare lavori in corso....

RALLENTARE A M 200 DEVIAZIONE



Cod.: Figura 536 DB Plast

Rallentare a m 200 deviazione....

VIABILITÀ MODIFICATA



Cod.: Figura 537 DB Plast

Viabilità modificata. I segnali...


MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Modello II 6/g DB
Plast

Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario....

ZONA RIMOZIONE COATTA



Cod.: Modello II 6/m DB
Plast

Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositaria comunale....


DISTANZA



Cod.: Modello II 1 DB
Plast

Indica la distanza in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione....

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA



Cod.: Figura II 395 DB
Plast

E' da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni c...

CAVALLETTO DB SUPER 4

Cod.: Figura 610



Cavalletto portasegnale a libro h.cm.94 verniciato a fuoco di colore nero, costruito in scatolato mm. 15X15 con 4 gambe per una maggior stabilità nella segnalazione tempora...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.